



Ventilation et Accessoires de Toiture

150 Round Vent

UN BOUCHE D'AÉRATION À HAUTE EFFICACITÉ

Il offre 150 pouces carrés de surface d'aération nette libre, idéal pour les grands toits. Le 150 ne rouille pas, ne se bosselle pas et ne se brise pas.



Caractéristiques:

- ▶ Convient à toute pente de 2/12 à 16/12.
- ▶ Une surface d'aération nette (NFA) plus élevée signifie moins de perforations sur le toit.
- ▶ Nécessite une découpe carrée, plus facile à réaliser sur un toit.
- ▶ Aucun bord tranchant — manipulation plus sécuritaire.
- ▶ Offert en trois couleurs: Noir, Brun et Weatherwood.
- ▶ Fabriqué en polypropylène à haute résistance aux chocs, avec stabilisants thermiques et inhibiteurs UV intégrés.
- ▶ Format de 26 po x 26 po — installation facile.
- ▶ Pratiquement indestructible. Aucune flexion de la bride ni bosselure du dôme.
- ▶ Produit écologique.

AMÉLIOREZ LA PERFORMANCE DE VOTRE SYSTÈME DE TOITURE
PRÉVENEZ LES FUITES • PROTÉGEZ VOTRE PROPRIÉTÉ • ASSUREZ LA VENTILATION

DIRECTIVES D'INSTALLATION

LA VALEUR AU CŒUR DE TOUT CE QUE NOUS FAISONS

La valeur est au cœur de tout ce que nous faisons. C'est pourquoi nous avons développé une gamme complète de produits de ventilation qui offrent une installation facile, une ventilation exceptionnelle du bâtiment, des coûts énergétiques réduits, une durée de vie prolongée du pontage de toit, une durabilité extrême et des garanties exceptionnelles. Obtenez plus de qualité, plus de performance et plus de valeur... de Marco Industries.™

INSTALLATION FACILE

Visionnez notre installation en ligne à marcoindustries.com

1. Repérez l'emplacement des événements de toit à l'arrière ou sur le côté de la maison, en les espaçant uniformément sur la largeur du toit.
2. Marquez l'emplacement de tous les événements de toit avant de découper les ouvertures. Centrez les ouvertures entre les chevrons, à au moins deux pieds (24 po) du faîte du toit..
3. Les ouvertures doivent mesurer 17 ½ po de hauteur x 15 ½ po de largeur. La boîte du 150 Round Vent comprend un gabarit pour une installation sans erreur. À l'aide du gabarit, tracez le contour de l'ouverture sur le toit. L'ouverture dans le toit ne doit pas être plus grande que l'ouverture à la base de l'évent.
4. Les ouvertures doivent mesurer 17 ½ po de hauteur x 15 ½ po de largeur. La boîte du 150 Round Vent comprend un gabarit pour une installation sans erreur. À l'aide du gabarit, tracez le contour de l'ouverture sur le toit. L'ouverture dans le toit ne doit pas être plus grande que l'ouverture à la base de l'évent.
5. Le dessus du 150 Round Vent comporte un pic moulé. Assurez-vous que les événements sont installés avec le pic orienté vers le HAUT.
6. Fixez la base de l'évent à l'aide d'un minimum de 8 clous galvanisés. Les clous doivent mesurer au moins 1 ¼ po de longueur et doivent traverser l'évent, le bardeau et le pontage. Placez un clou à chaque coin du solin de l'évent ainsi qu'au centre de chaque côté de l'évent.
7. Pour sceller l'évent, utilisez un scellant de toiture compatible avec le plastique. Tous les clous doivent également recevoir une touche de scellant.
8. Posez les bardeaux jusqu'à et autour de l'évent, en vous assurant qu'ils s'appuient bien contre le collet de l'évent.
9. Découpez à l'avance le bardeau du haut pour qu'il épouse la forme du chevalet de l'évent, puis clouez-le en place. Poursuivez la pose des bardeaux normalement pour terminer l'installation.

SPÉCIFICATIONS:

Dimensions: Largeur 26 po x longueur 26 po x hauteur 6,97 po

Brevets: US Pat No. 7,544,124, US Pat No. 7,780,510, US Pat No. 10,415,252
(numéros de brevet inchangés)

Détails de Construction: Avec stabilisants thermiques et inhibiteurs UV intégrés

Durabilité: Ne se bosselle pas et ne rouille pas; UL 2218 : résistance aux impacts de classe 4.

Codes et Normes: TDI, Code du bâtiment de la Floride, CSA

Pente de Toit: Conforme à toute pente de 2/12 à 16/12

Couleur: Noir, brun, Weather Wood (non traduit — nom de teinte)

Matériau: Polypropylène incassable

Poids de l'évent: 4,34 lb par unité

Unité d'emballage: 1 par boîte



1.800.800.8590 / Marcoindustries.com

