MARCO INDUSTRIES™

Ventilation et Accessoires de Toiture



Évent de Faîtage FlexPro

MATÉRIAU DE VENTILATION À DÉCOUPE PROFILÉE

Économisez sur vos coûts énergétiques tout en protégeant votre bâtiment contre l'humidité, les insectes nuisibles et la poussière grâce à FlexPro,™ exclusivement chez Marco.



GARANTIE DE 40 ANS

Caractéristiques :

- Le profil à découpe nervurée efficace s'adapte à la plupart des toits métalliques.
- La haute densité assure une récupération rapide et complète du matériau après l'installation.
- Élimine la condensation et empêche l'humidité, les insectes nuisibles et la poussière de pénétrer dans la structure.
- Installation facile, réalisable par une seule personne.
- Réduit les factures de services publics grâce à une ventilation accrue du grenier.
- 2 cordons d'adhésif exclusif M63 de Marco pour une tenue supérieure.
- Offert en quantités en boîte ou en rouleau.
- Une bande ou un rouleau à découpe profilée conçu pour s'adapter à la plupart des panneaux de toiture.
- Produit Écologique.

AMÉLIOREZ LA PERFORMANCE DE VOTRE SYSTÈME DE TOITURE

PRÉVENEZ LES FUITES • PROTÉGEZ VOTRE PROPRIÉTÉ • ASSUREZ LA VENTILATION

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

LA VALEUR EST AU CŒUR DE TOUT CE QUE NOUS FAISONS

La valeur est au cœur de tout ce que nous faisons. C'est pourquoi nous avons développé une gamme complète de produits de ventilation qui offrent une installation facile, une ventilation exceptionnelle du bâtiment, des coûts de services publics réduits, une durée de vie prolongée du support de toit, une durabilité extrême et des garanties exceptionnelles. Obtenez plus de qualité, plus de performance et plus de valeur… de Marco Industries.™

INSTALLATION FACILE

Consultez notre installation en ligne à marcoindustries.com

Pour installer FlexPro, il suffit de décoller et de coller le produit sur le toit métallique, en veillant à faire correspondre les contours découpés sur mesure aux faîtages du toit. Placez ensuite le capuchon de faîtage en place et fixez-le en aval (vers le bas de la pente) du produit FlexPro (illustré ci-dessous) :







Étape 1:

FlexPro est offert selon diverses configurations de panneaux, avec des options d'emballage en rouleau ou en bande adhésive. appliquez l'évent de faîtage FlexPro sur le toit métallique en retirant le papier protecteur.

Étape 2:

Alignez l'évent de faîtage FlexPro de 1/2 po à 1 po en amont (vers le haut de la pente) du bord du capuchon de faîtage. Placez-le sur le toit métallique, côté adhésif vers le bas. Notez que l'adhésif est puissant et qu'une fois en place, il sera difficile à déplacer. Assurez-vous que l'évent de faîtage FlexPro est bien positionné dès le premier essai.

Étape 3:

les pièces bout à bout. Le scellant à toit métallique Marco Weather-Tite peut être utilisé pour sceller le joint bout à bout. Placez le capuchon de faîtage par-dessus le FlexPro. Fixez-le en place avec des attaches Marco QuickGrip/QuickDrill; fixez aux emplacements du faîtage du toit métallique, en évitant de perforer le matériau FlexPro, à l'aide d'une visseuse réglée à un minimum de 3300 tr/min.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Surface Nette Libre: Ajustement du panneau FlexPro - produit autoportant de 1-1/8 po, NFA 26 po ca.*

Offert en: Bande de 3 pi, rouleaux de 20 pi et 50 pi

Perméabilité à l'Air: >800 pieds cubes par minute

Résistance au Déchirement: 3.5 ppi

Résistance à la Traction: 16 psi – Allongement 175 %

Résistance à la Compression: 1,8 psi à 75%

Essais ASTM: D1929, D737

*La surface nette libre effective varie selon la hauteur du produit, le profil du panneau et les méthodes d'installation.

L'adhésif exclusif M63 à double cordon continu de Marco est essentiel à une installation rapide et facile de FlexPro.

Fabriqué avec des Matériaux Recyclés

GARANTIE DE 40 ANS

FIÈREMENT FABRIQUÉ EN AMÉRIQUE DU NORD

1.800.800.8590 / Marcoindustries.com

MARCO INDUSTRIES™
Ventilation et Accessoires de Toiture