MARCO INDUSTRIES™

Ventilation de Toiture et Accessoires

HYDRASHELL™ WEATHER-TITE HT

DÉCOUVREZ UNE DURABILITÉ ET UNE PROTECTION SUPÉRIEURES EN TOUT TEMPS

Le Weather-Tite HT est spécialement formulé pour les applications de couverture à haute température: c'est la sous-couche idéale pour les toitures métalliques, les bardeaux d'asphalte et les autres systèmes à forte pente. Elle est particulièrement efficace dans les régions très ensoleillées ou lorsque la toiture métallique est privilégiée.

Caractéristiques et Avantages

- **Conforme aux Normes:** CSA A123.22-08 et ASTM D1970.
- **Adhérence Supérieure:** adhérence bitume-bitume exceptionnelle pour des joints étanches.
- **Performance du Produit:** résistant à la déchirure et à la perforation, imputrescible.
- **Résistance aux Températures Élevées:** résiste à des températures atteignant 125€°C (257€°F), idéale pour les systèmes de toiture métallique.
- **Pellicule Antiadhésive Fendue:** pour une application facile.
- **Surface Antidérapante:** la pellicule antidérapante offre une surface de travail plus sûre, même dans des conditions difficiles.
- **Surface Résistante aux UX:** sa formulation à résistance accrue aux UX permet une exposition prolongée au soleil, jusqu' à 12 mois, sans dégradation.
- **Joint de Rexouvrement Weather -Tite HT:** joint de chevauchement conçu pour assurer une étanchéité supérieure qui protégetra votre toiture pendant toute sa durée de vie.

OPTIMISEZ LA PERFORMANCE DE VOTRE TOITURE

PRÉVENEZ LES FUITES • PROTÉGEZ LES BIENS • ASSUREZ LA VENTILATION

MARCO INDUSTRIES™
Roofing Ventilation & Accessories

HYDRASHELL™
WEATHER-TITE HT

HydraShell Weather-Tite HT

Le **Weather-Tite HT** est une sous-couche de toiture autocollante haut de gamme, conçue pour les hautes températures afin d'offrir une durabilité et une performance supérieures. Conçue pour résister aux conditions extrêmes, cette sous-couche assure une protection robuste sous les toitures métalliques et les bardeaux d'asphalte. Sa surface supérieure antidérapante de pointe permet une application sécuritaire et efficace, tandis que sa face inférieure est dotée d'un adhésif bitumineux à forte adhérence initiale muni d'une pellicule antiadhésive fendue pour faciliter la pose.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Dimensions	0.915x20m ll 36" x 65'
Épaisseur Nominale	1.2 mm ll 48 mils
Poids Nominal	26.5 kg ll 58 lbs
Nombre par Palette	25 Rolls

Face Supérieure	Antidérapante
Face Inférieuree	Pellicule Antiadhésive Fendue
Couverture Brute	18,3 m² ll 197 pi²
Exposition aux UV	12 mois

NORMES D'ESSAI

PROPRIÉTÉ MESURÉE	EXIGENCES	MÉTHODE D'ESSAI
Stabilité du Composé	> 125ºC (257ºF)	ASTM D36
Charge Maximale (L, T)	4,4 kN/m (301 lbf/pi)	ASTM D2523
Allongement à la rupture (L, T) 10 %	10%	ASTM D2523
Adhérence au contreplaqué à 4 °C, min	0,92 kg/30,5 cm (2,0lb/12po)	ASTM D903
Adhérence au contreplaqué à 23 °C, min	5,44 kg/30,5 cm (12,0lb/12po)	ASTM D903
Stabilité Thermique	3 mm (1/8 po)	ASTM D1204
Température de flexibilité	-29º C (20ºF)	ASTM D1970
Résistance à la déchirure (L, T)	89N (20lbf)	ASTM D4073
Étanchéité du joint de recouvrement	Conforme	ASTM D1970
Étanchéité autour des clous	Conforme	ASTM D7349
Perméance à la vapeur d'eau, max	5.7 ng/Pa.S.M²	ASTM E96
Résistance au glissement	Conforme	ASTM D1970

Spécifications du rouleau et de la palette

Longueur par rouleau: 65 pi (19,8m)
Longueur par rouleau: 36po (914mm)
Poids par rouleau: 55 lbs (25kg)
Format du rouleau: 36po x 65pi (0,915 x 20m)
Rouleaux par palette: 25
Poids par palette: 1650 lbs (748.4274 kg)

Ces données techniques correspondent aux résultats moyens des essais, mesures et vérifications réalisés par le laboratoire de MARCO conformément à des normes internationales telles que celles de l'ASTM, de la BS et de l'UEAtc, les écarts acceptables étant établis selon l'UEAtc. Aucun renseignement figurant dans les tableaux techniques ne constitue une garantie dont MARCO pourrait être tenue légalement responsable.

Pasez au **Weather-Tite HT** et profitez d'une durabilité supérieure par temps extrême ainsi que d'une protection robuste pour votre toiture. Communiquez avec nous dès aujourd'hui!

FIÈREMENT FABRIQUÉ EN AMÉRIQUE DU NORD

1-800-800-8590 / marcoindustries.com

MARCO INDUSTRIES™
Ventilation et Accessoires de Toiture